

ACRYL-PUTZ ST 10 START



- Расход: около 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм - в зависимости от вида основы и способа нанесения.
- Упаковка: 2,5 кг, 5 кг, 15 кг, 20 кг.
- Доступные цвета: белоснежная.
- Форма: сыпучая.
- Период гарантии: 12 месяцев из даты изготовления.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Белоснежная шпаклевка с прекрасной адгезией к поверхностям. Не дает усадки, быстро высыхает, не трескается даже при толстых слоях (до 3 см – при отдельных неровностях) и легко шлифуется. Стены и потолки после применения шпаклевочной массы получаются идеально гладкими, их легко красить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для отделки и ремонта внутри зданий, особенно для выравнивания целой поверхности стен и потолков, расшивки гипсокартонных листов пластинами с армирующей лентой, выравнивания больших шероховатостей, неровностей и трещин на поверхности штукатурки, деревянных панелей, древесных материалов и выравнивания оснований из кирпича и бетона. Благодаря новой формуле может применяться как верхний слой без необходимости применения готовых покрывочных шпаклевочных масс.

Микронаполнители

Рецептура шпаклевки ACRYL-PUTZ® ST10 START основана на наполнителях с микрочастицами - их диаметр всего 63 микрометров. Благодаря этому шпаклевка очень тщательно заполняет трещины, а также создает идеально гладкую плоскость, готовую для покраски

Увеличенная прочность

ACRYL-PUTZ® ST10 START изготавливается на основе высококачественного гипса, который в сочетании с остальными, соответствующим образом подобранными компонентами, создает чрезвычайно прочные, высоко устойчивые покрытия. Шпаклевка обладает очень высокими прочностными параметрами - в исследовании на сгибание 2,4МПа, на сжатие - 5,6МПа!

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка основания

- основание, предназначенное для обработки, должно быть крепким, сухим, без жирных пятен, свободных песчинок штукатурки и пыли
- все соприкасающиеся с массой стальные элементы должны иметь антикоррозионную защиту
- для укрепления основания рекомендуется перед шпаклеванием загрунтовать ее соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ ®
- гладкие бетонные основания загрунтовать грунтовкой PA 10 FOVEO TECH
- гипсокартонные листы крепить к стене или потолку в соответствии с правилами их монтажа

Подготовка изделия

- количество сухой массы, которое планируется израсходовать, всыпать в емкость с водой в количестве прибл. 1 кг сухой массы на 0,3 л воды, постоянно мешая
- содержимое контейнера старательно размешать, лучше всего при помощи миксера на медленных оборотах, до получения однородной массы без комков, которая легко наносится
- готовую массу через около 5 минут снова размешать и наносить при помощи шпателя или терки из нержавеющей стали, пластмассы или путем гидродинамического распыления
- затворенная с водой масса годится к употреблению в течение около 1 часа.
- каждое затворение массы следует осуществлять с использованием чистых инструментов и упаковки.

Нанесение шпаклевки

- однократно наносить слои толщиной ок. 3 мм
- не применять на слой менее 1 мм
- в случае отдельных более крупных неровностей можно наносить слой толщиной даже до 3 см.
- высохшие поверхности выровнять наждачной бумагой, шлифовальной губкой или сеткой с величиной очка 100/150, очистить от пыли и покрасить

Расшивка швов гипсокартонных листов

- замешанную с водой шпаклевку наносить на шурупы и щели на стыке плит при помощи шпательной лопатки
- шпаклевание швов должно проходить так, чтобы после нанесения готовой шпаклевки в щель между плитами, на еще мокрую поверхность можно было наклеить бумажную ленту или сетку
- ленту наносить выпуклой стороной к стене таким образом, чтобы ее середина проходила вдоль щели
- при помощи шпательной лопатки старательно устранить пузырьки воздуха из-под ленты, вдавливая ее в свежий слой массы
- после высыхания более широким шпателем нанести второй выравнивающий слой массы.