



Цвет: белый
Упаковка: 30 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ
2 в 1 + ПЕРЛИТ

Master-ISOPRO (Мастер-ИзоПро)

Гипсовая смесь для выравнивания и ремонта поверхностей.

Стартовая штукатурка может затираться «мокрым методом» под покраску.

Для внутренних работ <

Смесь «Master»

ТУ В В.2.7-26.6-23079576-003-2003

пластичная <

слой за одно нанесение до 50 мм <

устойчивая к усадке <

теплоизоляционная и звукоизоляционная <

высокая степень паропроницаемости <

создает благоприятный климат в помещении <

устойчивая к истиранию <

экологически чистая <

Технические характеристики:

Состав:	смесь гипса и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными и теплоизоляционными добавками
Крупность заполнителя	0,63 мм
Время пригодности раствора для использования	60 мин
Прочность сцепления с основой	0,4 МПа
Рекомендованная толщина слоя	3-50 мм
Количество воды для приготовления раствора	0.3-0.4 л/1 кг смеси (9-12 л на 30 кг смеси)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие	3 МПа
Расход смеси на 1 мм слоя	1,1 кг/м ² /мм

Область применения:

Универсальная штукатурная смесь на основе гипса «Мастер-ISOPRO» предназначена для внутренней обработки поверхностей стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью воздуха. Для обработки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, гипсовых поверхностей.

Применяется для предварительного выравнивания стен под последующую оклейку обоями или под покраску.

Срок годности:

12 месяцев со дня изготовления в оригинальном мешке, в сухом месте. Дата изготовления указана на мешке.

Правила безопасности:

При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. Органы дыхания необходимо защищать от пыли при помощи респиратора.