



УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА  
+ ПЕРЛИТ

## Master-Technogips (Мастер-Техногипс)

Гипсовая штукатурка  
для машинного и ручного  
нанесения.

Для внутренних работ

Смесь «Master»

ГВ.2.ШТЗ белая ДСТУ Б В.2.7-126:2011

толщина слоя за одно нанесение до 50 мм

высокие адгезионные качества

отсутствие усадки

пластичная

стойкая к ударным нагрузкам

паропроницаемая

удобная в использовании

экологически безопасная

**Цвет:** белый

**Упаковка:** 30 кг

### Технические характеристики:

Состав:	смесь гипса с минеральными наполнителями и полимерными добавками
Крупность заполнителя	не более 0,63 мм
Время использования готовой смеси	90-120 мин
Расход воды для приготовления раствора	0,4-0,5 л воды на 1 кг смеси (12-15 л на 30 кг смеси)
Температура основания	от +5 °C до +30 °C
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,3 МПа
Предел прочности на сжатие	2,5 МПа
Коэффициент теплопроводности	0,35 Вт/м°C
Расход смеси на 1 мм слоя	0,97 кг/м <sup>2</sup> /мм

### Область применения:

«Мастер-Technogips» – сухая штукатурная смесь на основе гипсового связующего. Предназначена для высококачественной штукатурной отделки стен и потолков внутри помещений механическим способом, например, с помощью штукатурных машин, что обеспечивает значительное преимущество по сравнению с ручным нанесением, особенно при больших объемах. Наносится на все виды твердых оснований (кирпичная кладка, цементная штукатурка, бетон и т. п.).

### Срок годности:

12 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке, в сухом месте. Дата производства указана на мешке.

### Правила безопасности:

При работе беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. При помощи респиратора необходимо защищать от пыли органы дыхания.